



KX 2
Portable Elektroheizlüfter

KX2

Elektrische Heizlüfter für temporäres Beheizen

KX2 ist ein kompakter und behändiger Heizlüfter, der schnell kleinere Räumlichkeiten aufheizt wie z.B. Wohnwagen, Ferienhäuser, Wintergärten und Garagen.

- Kraftvoll: 2000 W.
- Thermostat und Stufenregler 0-1-2 kW.
- Selbstbegrenzendes keramisches PTC-Register.
- Tragegriff – leicht zu bewegen.
- 2 m Anschlusskabel.

Ausführung

Das Gehäuse wird aus rostfreiem Stahl EN 1.4016 hergestellt und das Gerüst aus schwarzlackiertem, galvanisiertem Stahlblech. Schutzart IP 21 (tropfwassergeschützt) und zugelassen für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen. Bei Gebrauch des KX 2 ausser Haus muss das Gerät überdacht sein.

Regelung

KX 2 arbeitet mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Register und geringer Luftmenge. Das bedeutet wiederum eine sehr intensive Heizung, da die Temperatur der Luft um ca. 65°C steigt, wenn sie durch den KX 2 strömt.

Der Heizlüfter ist mit Thermostat +5°C bis 35°C und Stufenregler 0-1-2 kW ausgerüstet.

Anschluß

Der KX 2 besitzt ein 2 m langes Anschlußkabel mit einem geerdeten Stecker.



Zulassung

Die Heizlüfter sind geprüft und zugelassen von Intertek Semko gemäß:
 LVD-Direktive: EN 60335-1 und EN 60335-2-30
 EMC-Direktive: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 und EN 55014-2
 EMF-Direktive: EN 62233



Technische Daten

		KX 2
Spannung	V	230V~
Leistung	kW	2
Leistungsstufe	kW	0-1-2
Stromstärke	A	4,3 / 8,7
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	43
Luftmenge	m ³ /h	ca 90
Temp. Erhöhung durch den Heizer	°C	ca 65
Schutzart		IP21
Gewicht	kg	2,4
Breite × Höhe × Tiefe	mm	155 × 220 × 190

¹⁾ Gemessen 5 Meter vor dem Gerät.





VEAB Heat Tech AB
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Schweden